

BM 161

BRUÑIDORA HORIZONTAL DE ALTA PRECISIÓN
HIGH PRECISION HORIZONTAL HONING MACHINE



Honingtec

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL FEATURES

BM 161

Gama de diámetros <i>Diameter range</i>	mm	3 - 140
Velocidad de giro <i>Rotation speed</i>	r.p.m.	50 - 2500
Motor del cabezal <i>Spindle motor</i>	kw	1,5
Bomba aceite de bruñido <i>Honing oil pump</i>	kw	0,09
Capacidad de aceite <i>Oil capacity</i>	l	50
Voltaje <i>Voltage</i>		220 / 380 V TRIFASICO+N+T 220 / 380 V 3 PH + N + E
Frecuencia <i>Frequency</i>	Hz	50 - 60
Voltaje de maniobra <i>Manoeuvre voltage</i>		24 V A C
Potencia total instalada <i>Total power</i>	kw	2
Dimensiones máquina <i>Machine dimensions</i>	mm	Largo / Length: 1250 Ancho / Width: 740 Alto / Height: 1350
Peso neto máquina <i>Machine net weight</i>	kg	250
Dimensiones del embalaje <i>Packaging dimensions</i>	mm	Largo / Length: 1425 Ancho / Width: 1025 Alto / Height: 1820

Sistema manual de regulación y control de la expansión / *Manual expansion control and regulation system*

Sistema electrónico de regulación y control de giro / *Electronic rotation speed control and regulation system*

Posibilidad de trabajo en distintas gamas de presión / *Work possibility in different pressure range*

Fácil manejo y bajo mantenimiento / *Easy management and low maintenance*

Rápidas preparaciones y dimensiones reducidas / *Fast preparations and small dimensions*

Gran precisión de bruñido / *Large honing precision*

NOTA: Nos reservamos el derecho de modificar algunas especificaciones sin previo aviso.

NOTE: We reserve the right to change specifications without prior warning.



HONINGTEC, S.A.

C/ Sant Jaume, 8-14
08550 HOSTALETS DE BALENYÀ
Barcelona (España)
Tel. 34-93 889 84 10 / 34-93 889 80 44
Fax 34-93 889 82 76
E-mail: honingtec@honingtec.com
<http://www.honingtec.com>

DISTRIBUIDOR / DISTRIBUTOR