

# BM 101

BRUÑIDORA HORIZONTAL DE SOBREMESA  
*TABLE-TOP HORIZONTAL HONING MACHINE*



# Honingtec

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## TECHNICAL FEATURES

		BM 101A	BM 101B
Gama de diámetros <i>Diameter range</i>	mm	D. 5 - 50	D. 20 -100
Velocidad de giro <i>Rotation speed</i>	r.p.m.	100 -1150	95 - 575
Motor del cabezal <i>Spindle motor</i>	kw	0,75 kw / 3000 r.p.m.	0,75 kw / 1500 r.p.m.
Bomba aceite de bruñido <i>Honing oil pump</i>	kw	0,18	0,18
Capacidad de aceite <i>Oil capacity</i>	l	25	25
Voltaje <i>Voltage</i>		220 / 380 V TRIFASICO+N+T 220 / 380 V 3 PH + N + E	
Frecuencia <i>Frequency</i>	Hz	50 - 60	50 - 60
Voltaje de maniobra <i>Manoeuvre voltage</i>		24 V A C	24 V A C
Potencia total instalada <i>Total power</i>	kw	2	2
Dimensiones máquina <i>Machine dimensions</i>	mm	660 x 1100 x 1200 (CON BASE / WITH BASE) 660 x 1100 x 640 (SIN BASE / WITHOUT BASE)	
Peso neto máquina <i>Machine net weight</i>	kg	160	160
Dimensiones del embalaje <i>Packaging dimensions</i>	mm	900 x 1300 x 1480 (CON BASE / WITH BASE) 900 x 1300 x 900 (SIN BASE / WITHOUT BASE)	

Posibilidad de trabajo en distintas gamas de presión / *Work possibility in different pressure range*

Fácil manejo y bajo mantenimiento / *Easy management and low maintenance*

Rápidas preparaciones y dimensiones reducidas / *Fast preparations and small dimensions*

Gran precisión de bruñido / *Large honing precision*

**NOTA:** Nos reservamos el derecho de modificar algunas especificaciones sin previo aviso.

**NOTE:** We reserve the right to change specifications without prior warning.



## HONINGTEC, S.A.

C/ Sant Jaume, 8-14  
08550 HOSTALETS DE BALENYÀ  
Barcelona (España)  
Tel. 34-93 889 84 10 / 34-93 889 80 44  
Fax 34-93 889 82 76  
e-mail: honingtec@honingtec.com  
http://www.honingtec.com

DISTRIBUIDOR / DISTRIBUTOR